

Henkilönostimet & kurottajat



MALLISTON YLEISKATSAUS

 **snorkel**TM



Snorkel on henkilönostinten johtava maailmanlaajuinen valmistaja. Henkilönostinten kattava valikoima tarjoaa turvalliset ja tehokkaat ratkaisut työskentelyyn kaikissa korkeuksissa 2 metristä aina 40 metriin saakka. Nostinvalikoimastamme löydät juuri oikean ratkaisun kaikkiin kohteisiin, sisätilojen remonttitöistä haastaviin rakennustyömaihin.

Art Mooren vuonna 1959 perustamalla Snorkelilla on kokemusta ja näyttöä korkealla tehtävien töiden turvallisuutta lisäävistä ratkaisuista. Yhtenä menestyksen perustana on ollut keskittyminen ydinarvoille, jotka vaikuttavat läpi koko yrityksen arvoketjun kaikissa valmistusvaiheissa. Tärkeimpänä on 100 prosenttinen keskittyminen asiakkaan tarpeisiin.

Palontorjuntateollisuudesta aloittanut Snorkel on aina pyrkinyt laajentamaan muotoilun rajoja ja säilyttämään innovatiivisen lähestymistavan myös nykypäivän vaativissa kriteereissä. Snorkel etsii jatkuvasti uusia ratkaisuja korkean työskentelyn vaatimuksiin sekä uusia tapoja parantaa henkilönostinten turvallisuutta ja tuottavuutta.

Snorkelin filosofiana on ”yksinkertainen on kaunista”, eli valmistaa vankkoja ja luotettavia henkilönostimia, jotka nostavat käyttäjän mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti työkohteeseen ilman viivästymisiä. Snorkelin henkilönostimet ovat käyttäjäystävällisiä ja helppoja huoltaa.

Pyrimme olemaan mahdollisimman lähellä asiakkaitamme – Snorkelin tiimiä laajentavat jakelijoiden ja huoltokumppanien verkosto ympäri maailmaa. Snorkel tarjoaa nopeaa ja ammattitaitoista jälkimarkkinointia kohdemaan kielellä ”kelloon katsomatta.”

Snorkel tarjoaa myös laajan valikoiman erilaisia rahoitusvaihtoehtoja yrityksille maahantuojaan avustuksella.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme osoitteesta: **www.snorkellifts.com**



S3006/3008/3010P

Pienikokoisia ja yksinkertaisia työnnettäviä saksinostimia S3006, S3008 ja S3010P on saatavana kolmessa eri nostoluokassa ja ne ovat kevyitä siirrettäviä eri työtehtävien välillä. Kevyet nostimet mahtuvat tavallisesta ovesta ja kaikissa mallisarjan nostimissa on jälkiä jättämättömät renkaat. Automaattinen jarrujärjestelmä varmistaa nostimen turvallisuuden työskenneltäessä korkealla. Heiluriportit mahdollistavat helpon pääsyn lavalle myös tavaraa/ työkaluja kannettaessa.



S3010E

Ajettava S3010E sopii hyvin mm. suurten rakennusten sisällä tehtäviin kiinteistöhuoltotöihin. Kompaktien mittojen ja nollakääntösäteen ansiosta nostin soveltuu erinomaisesti ahtaissa tiloissa työskentelyyn ja sen on tarpeeksi kevyt hissikuljetukseen. S3010E on ajettavissa täydessä lavakorkeudessa ja siinä on käyttöä helpottava proportionaalinen "point & go" –ohjaus.



S3215L

Kevyt sähkökäyttöinen S3215L –saksinostin ei tingi suorituskyvystä, eikä kestävyydestä. 6,4 m työskentelykorkeus ja 304 kg korikuorma on saavutettu vain 952 kg kokonaispainolla. S3215L muistuttaa Snorkelin perinteisiä akkusaksinostimia ja siinä yhdistyvät kevyen nostimen edut matalalla työskentelyssä sekä täysikokoisten akkusaksinostinten pitkä käyttöikä.

KEVYET SAKSINOSTIMET

Snorkelin kevyet saksinostimet on tarkoitettu turvalliseen matalan tason työskentelyyn ja silloin, kun lattian pistekuormat eivät saa olla suuria. Nostimet ovat vaihtoehto perinteisille matalan tason työskentelyn ratkaisuille, kuten tikkaille, nousutasoille tai telineille.

Snorkelin teräksestä valmistettuja kevyitä saksinostimia on saatavana sekä työnnettävinä, että ajettavina ja ne sisältävät monia samoja ominaisuuksia ja komponentteja kuin suuremmat Snorkelin sähkökäyttöiset akkusaksinostimet. Tämä takaa kevyet saksinostimet –mallisarjan pitkän käyttöiän.

Kevyet saksinostimet soveltuvat mm. rakennustyömaille ja kiinteistöhuoltoon. Kevyen kokonsa ja kompaktien mittojen ansiosta niitä voi kuljettaa vaivattomasti myös kiinteistöjen henkilöhisseinä.

	S3006P	S3008P	S3010P	S3010E	S3215L
maks. työskentelykorkeus	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,0 m	6,6 m
suurin sallittu korikuorma	240 kg	240 kg	240 kg	227 kg	305 kg
korkeus taitettuna	1,7 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,9 m
kokonaiskorkeus	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,26 m	2,1 m
kokonaisleveys	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,77 m	0,81 m
paino	310 kg	350 kg	370 kg	495 kg	952 kg

S3006P
S3008P
S3010P
S3010E
S3215L

KEVYET SAKSINOSTIMET



Snorkel S3019E



S3019E
Snorkel S3019E –nostimen kuljetuskorkeus on 1,79 m, joten se voidaan kuljettaa helposti oviaukoista käsikaiteita taittamatta. Nostimen saksisto menee rungon sisään mikä mahdollistaa alhaisen astuntakorkeuden. S3019E nostokapasiteetti on 250 kg, lavakorkeus 5,79 m ja kokonaispaino 1580 kg.

SAKSINOSTIMET SÄHKÖISILLÄ AJOMOOTTOREILLA

Uusi Snorkel S3019E tuo monipuolisuutta perinteisiin akkusaksinostinten mallistoon. Täysin sähkökäyttöisessä nostimessa ei ole hydrauliletkuja, joka minimoi öljyvuotojen riskin, sekä sähköiset ajomoottorit luovat erittäin tarkan ajotuntuman. Uuteen saksistorakenteeseen (patentoitu) kuuluu kokonaan rungon sisään menevä saksistopakka, jolloin nostimeen nouseminen tapahtuu matalammalta kuin normaaleissa akkusaksilavoissa. Nostimen kuljetuskorkeutta (1,79m) on myös saatu pienennettyä. Näin nostin saadaan ajettua oviaukoista kaiteita taittamatta.

S3019E:n nollakääntösäde tekee siitä ketterän. Lisäksi siinä on monia Snorkelin hydraulisesti ajettavien saksinostinten etuja, kuten ulostyönnettävä jatkolava, heiluriovet ja tarvittaessa molemmille sivuille aukeavat huolto-ovet.

	S3019E
maks. työkorkeus	7,79 m
suurin sallittu korikuorma	250 kg
korkeus taitettuna	1,76 m
pituus taitettuna	1,91 m
leveys	0,77 m
paino	1581 kg

S3019E



S3215E/S3219E
Snorkel S3219E on kompakti ja ketterä sähkökäyttöinen saksinostin, jonka työskentelykorkeus on 7,9 m ja SSK 250 kg. Nostin mahtuu tavallisen kokoisista oviaukoista ja ulkokäyttö on sallittua. Samoilla ominaisuuksilla varustettu Snorkel S3215E:n työskentelykorkeus on 6,6 m ja SSK 272 kg.



S3220E/S3226E
Snorkel S3320E:n työskentelykorkeus on 8,1m ja SSK 407 kg. Työnnettävällä 0,91m:n jatkolavalla ja heiluriovilla varustettu S3220E:n nousukyky on 25%. S3226E käyttää samaa runkoa, kuin S3220E ja työskentelykorkeus on 9,9 m ja SSK 250 kg.



S4726E/S4732E
Snorkelin akkusaksista isoimman SSK:n (454 kg) omaava S4726E työkorkeus on 9,8 m, joten nostin on hyvä valinta, kun tarvitaan lisäkapasiteettia. Snorkel S4732E on tuoteperheen suurin nostin ja sen SSK on 350 kg ja työkorkeus 11,8 m.

SAKSINOSTIMET HYDRAULISILLA AJOMOOTTOREILLA

Snorkelin perinteiset saksilavanostimet ovat kustannustehokkaita ja varmatoimisia, joista on hyötyä niin vuokraamon kuin myös loppukäyttäjän näkökulmasta.

Kaksinkertainen saksistorakenne ja suuremmat kiinnityspultit lisäävät jäykkyyttä ja vankka teräsrakenne takaa pitkän käyttöiän. Korkealaatuiset komponentit lisäävät myös nostimen rakenteellista luotettavuutta ja antavat turvallisuutta korkeanpaikan työskentelyyn. Kiinteä yläohjain vähentää murtojen ja ilkivallan vaaraa sekä siinä on sisäänrakennettu pistoke käsityökaluille. Vakiona tulevat heiluriovet mahdollistavat helpon pääsyn lavalle myös työkaluja kannettaessa.

Työnnettävät jatkolavat antavat lisää turvallista työskentelytilaa ja tärkeimpiin komponentteihin pääsy (mm. venttiililohko ja akut) on suunniteltu erittäin helpoksi keskeltä avutuvilla "huolto-ovilla". Snorkel akkusaksien pehmeä proportionaali ohjaus sekä syväpurkautuvat akut lisäävät työn tehokkuutta ja työaikaa.

	S3215E	S3219E	S3220E	S3226E	S4726E	S4732E
maks. työkorkeus	6,6 m	7,79 m	8,1 m	9,9 m	9,8 m	11,8 m
suurin sallittu korikuorma	272 kg	250 kg	407 kg	250 kg	454 kg	350 kg
korkeus taitettuna	2,02 m	2,11 m	2,17 m	2,3 m	2,3 m	2,39 m
kokonaiskorkeus	1,78 m	1,78 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m
kokonaisleveys	0,81 m	0,81 m	0,81 m	0,81 m	1,19 m	1,19 m
paino	1227 kg	1614 kg	2045 kg	2045 kg	2250 kg	2693 kg

S3215E
S3219E
S3220E
S3226E
S4726E
S4732E

SAKSINOSTIMET HYDRAULISILLA AJOMOOTTOREILLA



S2255RT/S2755RT
Kapeat dieselkäyttöiset saksinostimet S2255RT ja 2755RT on suunniteltu erityisen ahtaiiin tiloihin, joihin standardilevyisillä nostimilla olisi vaikeuksia päästä. Voimakkaalla nelivedolla ja oskilloivalla taka-akselilla varustetut nostimet selviytyvät vaikeastakin maastosta helposti.



S2770RT/S3370RT/S3970RT
Kevyet ja kompaktit S2770RT-, S3370RT – ja S3970RT – nostimet ovat käyttökelpoisia rakennusten välisissä ahtaissa tiloissa tehtävissä ulkotöissä. Erinomaisen maavaran ja oskilloivan akselin ansiosta ne selviytyvät vaikeistakin pintojen vaihteluista. Vakiovarusteena automaattisesti niveltyvät tukijalat ja 1,2 m työnnettävä jatkolava.



SL26SL/SL30SL SPEED LEVEL
SL26SL selviää turvallisesti 680 kg korikuormasta ja 10 m työkorkeudesta. 1,72 x 3,66 peruslavalle on saatavilla vielä 0,91 m jatkolava. Tilavalla 1,72 m x 4,23 m lavalla varustettu SL30SL selviää 590 kg korikuormasta ja 11 m työkorkeudesta. Molempia malleja voidaan ajaa lava täysin ylhäällä ja erittäin kaltevilla pinnoilla kuten parkkihallien ajoliuskat yms.

MAASTOKÄYTTÖISET SAKSINOSTIMET

Snorkelin S-RT –sarja on täysi mallivalikoima dieselkäyttöisiä maastokäyttöön tarkoitettuja saksinostimia. Mallisarjan kaikissa nostimissa on runsaasti lavatilaa, kuormakapasiteettia ja loistavat maastoajo-ominaisuudet erittäin voimakkaalla nelivedolla.

Snorkelin saksinostimia on saatavana myös hybridimalleina, joka lisää työskentelymahdollisuuksia. Hyvänä esimerkkinä samalla nostimella voidaan ensin tehdä julkisivutyöt ja sen jälkeen sisätyöt. Akkukäytön avulla tiukemmatkaan melu– ja päästövaatimukset eivät ylitä.

Snorkel Speed Level –mallisarjan nostimet ovat erittäin maastokelpoisia. Nostin selviytyy jopa 50% kaltevuuksista ja automaattisen itsetasauksen ansiosta se ei tarvitse tukijalkoja. Erinomaisella maavaralla, nostokapasiteetilla ja voimakkaalla nelivedolla varustettu Snorkel Speed Level suoriutuu rankimmistakin olosuhteista.

	S2255RT	S2755RT	S2770RT	S3370RT	S3970RT	SL26SL	SL30SL
maks. työkorkeus	8,5 m	10,1 m	10,1 m	12,0 m	13,8 m	10,0 m	11,0 m
suurin sallittu korikuorma	420 kg	300 kg	580 kg	450 kg	350 kg	680 kg	590 kg
korkeus taitettuna	2,35 m	2,35 m	2,59 m	2,7 m	2,95 m	2,6 m	2,6 m
kokonaiskorkeus	3,3 m	3,3 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,79 m	4,3 m
kokonaisleveys	1,45 m	1,45 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	2,13 m	2,13 m
paino	2410 kg	2750 kg	2800 kg	3620 kg	3790 kg	3500 kg	3400 kg

S2255RT
S2755RT
S2770RT
S3370RT
S3970RT
SL26SL
SL30SL



UL25/UL32/UL40
Vankat ja kompaktit työnnettävät UL-mastonostimet mahtuvat vakiokokoisista oviaukoista ja vaativat vain vähän tilaa tukijaloille. Girder Lock -teleskooppimasto ulottuu turvallisesti ja vakaasti jopa 14,1 m työkorkeuteen. Vakiovarusteena jälkiä jättämättömät pyörät ja kuljetusta helpottava lastausjärjestelmä.



TM12
Alkuperäinen ajettava teleskooppimastonostin on monipuolisuutensa ja kestävyytensä ansiosta edelleenkin suosittu kaikkialla maailmassa. Snorkel TM12 -nostin voidaan ajaa vakiokokoisten oviaukkojen läpi ja siitä huolimatta se pystyy nostamaan kaksi ihmistä ja työkalut turvallisesti 5,6 metrin korkeuteen.



TM12E/TM16E
-mallit on varusteltu sähköisillä ajomoottoreilla, joiden ansiosta käyttösyklit ovat pidempiä kuin hydraulisia ajomoottoreita käyttävissä nostimissa ja teho parempi. Nollakääntösäteen ansiosta TM12E/TM16E on ihanteellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin ja nostimen voi kuljettaa helposti tavallisista oviaukoista ja hissillä. Vakiona tuleva 0,51 m jatkolava lisää ulottuvuutta.

AJETTAVAT MASTONOSTIMET

Urakointi- ja kiinteistöhuoltokohteisiin suunnitellut Snorkelin mastonostimet ovat kevyitä, siirrettäviä henkilönostimia. UL-mallien “Girder Lock” -mastoratkaisun ansiosta nostin on vakaa työskennellä sekä korikuorma ja nostokyky ovat erinomaiset.

Jos haluat mieluummin ajettavan nostimen tarjoamaa käyttömukavuutta, Snorkel TM12 on ihanteellinen teleskooppimastonostinratkaisu useimpiin kohteisiin. Hydraulinen TM12-nostin voidaan ajaa vakiokokoisten oviaukkojen läpi ja siitä huolimatta se pystyy nostamaan kaksi ihmistä ja työkalut työskenneltävään kohteeseen. Nyt uutuutena on saatavilla TM12 ja TM16 –mallit, joissa on sähkökäyttöiset ajomoottorit, jotka lisäävät mm. ohjauksen tarkkuutta.

	UL25	UL32	UL40	TM12	TM12E	TM16E
maks. työkorkeus	9,6 m	11,7 m	14,1 m	5,6 m	5,65 m	6,87 m
suurin sallittu korikuorma	159 kg	136 kg	136 kg	227 kg	227 kg	227 kg
korkeus taitettuna	1,99 m	2,51 m	2,9 m	1,62 m	1,67 m	1,67 m
kokonaiskorkeus	1,26 m	1,32 m	1,32 m	1,34 m	1,37 m	1,37 m
kokonaisleveys	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,76 m	0,76 m	0,76 m
paino (AC)	390 kg	435 kg	470 kg	–	–	–
paino (DC)	420 kg	465 kg	500 kg	830 kg	840 kg	1 105 kg

UL25
UL32
UL40
TM12
TM12E
TM16E

MASTONOSTIMET



MB20J/MB26J

Erittäin kapeat MB-sarjan tuotteet sopivat erinomaisesti työskentelyyn ahtaissa sisätiloissa. MB-nostimet ovat ihanteellisia kapeisiin tiloihin, jossa tarvitaan ”up and over” -ominaisuuksia. Niissä on 360° kääntyvä masto, jonka ulottuvuutta lisää kääntyvä jib-puomi.



A38E

Kevyt, mutta kuitenkin kestävä ja luotettava A38E tarjoaa luokkansa johtavaa suorituskykyä sekä 13,5 m työkorkeuden ja 6,1 m sivu-ulottuman. Up-and-over-nivelpuomi takaa käyttäjälle parhaan mahdollisen käytettävyyden, ja uutuutena sähköinen korinkääntö. Snorkel GuardTM vakiona.



A46JE

A46JRT:n akkukäyttöinen 2WD-malli on monipuolinen puominostin 16,1 m työkorkeudella. Monipuolisen ajettavan nostimen sivu-ulottuma on 7,35 m ja jib-puomin pituus 1,5 m. Tilava 1,83 m x 1 m kori omaa kahden henkilön nosto-kapasiteetin, sekä mahdolliset työkalut. Jib-puomi kääntyy 160°.

SÄHKÖKÄYTTÖISET NIVELPUOMINOSTIMET

Snorkelin A-sarjan sähköpuominostimissa yhdistyvät ketteryys sekä puhdas ja hiljainen toiminta. Akkukäyttöiset henkilönostimet nostavat 16 m korkeuteen ilman päästöjä.

Varaston ja kaupan tarpeisiin suunnitellut monipuoliset MB-puominostimet soveltuvat niin tavaroiden hakemiseen varastohyllyistä ja kapeilla käytävillä työskentelyyn kuin teollisuuden huoltokohteisiin.

Kaikissa Snorkelin sähkökäyttöisissä puominostimissa, joiden työkorkeus on yli 13 m, on vakiona lisäohjausjärjestelmä Snorkel Guard™.

	MB20J	MB26J	A38E	A46JE
maks. työkorkeus	8,1 m	9,8 m	13,5 m	16,0 m
suurin sallittu korikuorma	215 kg	215 kg	215 kg	227 kg
korkeus taitettuna	1,98 m	1,98 m	2,0 m	2,0 m
kokonaiskorkeus	2,41 m	2,8 m	4,1 m	5,6 m
leveys	0,81 m	1,0 m	1,5 m	1,7 m
paino	2590 kg	2660 kg	3880 kg	6486 kg

MB20J
MB26J
A38E
A46JE

SÄHKÖKÄYTTÖISET NIVELPUOMINOSTIMET



A46JRT
Nopea, voimakas ja vaativien alustojen 4WD-nostin on luokkansa huippua tarjoten 16,3 m työkorkeuden ja 7,35 m sivu-ulottuvuuden. Ahtaisiin paikkoihin tarkoitettu A46JRT:n kääntösäde on vain 800 mm – eikä nostimessa ole perän ylitystä. Tilava 1,83 m x 1 m lava sekä 1,5 metrin jib-puomi lisää joustavuutta.



A62JRT
Snorkel A62JRT tarjoaa optimoidun kaksipyöräohjauksen ja nollaperän ansiosta kapean kääntösäteen. Nostimen parhaita puolia ovat mm. maksimi lavakorkeus 18,8 m ja 9,0 m ”up and over” -väli. Nostin on luokkansa suurin ja kuljetuspituus kompakti 8,5 m. Oskilloiva etuakseli pitää kaikki neljä rengasta maassa, oli puomi sitten sisällä tai ylhäällä.



AB80J/AB85J
AB85J on Snorkel -malliston suurin nivelpuominostin ja sen työkorkeus on 27,7 m ja sivu-ulottuma 18,8 m. Uskomaton ”up and over” -ulottuma yhdistettynä kääntyvään jib-puomiin varmistavat erinomaisen ajettavuuden ja 4-veto ja 4-pyöräohjaus tekevät siitä voimakkaan kumppanin kaikille työmaille. AB80J:n työkorkeus on 26,4 m ja siinä on kääntyvää jib-puomia lukuun ottamatta kaikki AB85J:n ominaisuudet.

DIESELKÄYTTÖISET NIVELPUOMINOSTIMET

Raskaille työmaille tarkoitetut Snorkelin nivelpuominostimet yhdistävät hyvin voiman ja tarkkuuteen. Luokkansa huippuominaisuuksilla varustetuilla nostimilla saavutetaan 27,7 m työkorkeus.

Snorkelin dieselkäyttöisissä nivelpuominostimissa on monia erinomaisia ominaisuuksia, kuten ”up and over” ja vakiona jib-puomi. Pehmeä proportionaali ohjaus antaa tarkan tuntuman silloin, kun tarvitset sitä eniten. Pitkään ja tuottavaan käyttöön tarkoitetut Snorkelin nivelpuominostimet toimivat hydraulikalla ja releohjaimilla, mitkä tekevät niistä uskomattoman helpon ja edullisen huoltaa sekä korjata.

Kaikissa Snorkelin nivelpuominostimissa on vakiona lisäohjausjärjestelmä Snorkel Guard™.

	A46JRT	A62JRT	AB80J	AB85J
maks. työkorkeus	16,3 m	20,8 m	26,4 m	27,7 m
suurin sallittu korikuorma	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
korkeus taitettuna	2,16 m	2,6 m	2,9 m	2,9 m
pituus taitettuna	5,7 m	8,6 m	9,8 m	12,5 m
leveys	2,1 m	2,4 m	2,6 m	2,6 m
paino	7540 kg	10659 kg	16730 kg	17500 kg

A46JRT
A62JRT
AB80J
AB85J



400S/460SJ
Snorkel 400S -teleskooppipuominostimen työkorkeus on 14,2 m ja sivu-ulottuvuus 10,1 m. Lisää joustavuutta tarjoaa 460SJ, joka on sama nostin lisättyä 2m jib-puomilla. 460SJ -teleskooppipuominostimen työkorkeus on 16 m ja ulottuvuus 12,8 m. Rakennustyömaille tarkoitetut 400S ja 460SJ selviytyvät voimakkaan nelivedon sekä vakiona tulevan oskilloivan akselin ansiosta jopa 50 % kaltevuuksista.



600S/660SJ
Snorkel 600S -teleskooppipuominostimen maksimityökorkeus on 20,3 m. 660SJ-mallissa erona on 2 metrin jib-puomi. 600S ja 660SJ –malleihin saatavissa 2,44 m x 0,91 m ”tri-entry platform”. 660SJ –mallin kuljetuspituus on vain 8,5 metriä.



TB80/TB86J
Snorkel TB80 -nostimen työkorkeus on 26,4 m ja sivu-ulottuvuus 21,7 m. Rakennustyömaa-käyttöön tarkoitetussa nostimessa on vakiona neliveto. Jos tarvitset lisää joustavuutta, valitse TB86J, joka on sama nostin varustettuna 2 m jib-puomilla ja jonka työkorkeus on 28,2 m ja sivu-ulottuma 23,9 m.

DIESELKÄYTTÖISET TELESKOOPPIPUOMINOSTIMET

Snorkelin teleskooppipuominostimet on tarkoitettu raskaille työmaille ja kestämaan kovassa käytössä. Tehokas dieselmoottori, alustan maavara ja korkean vääntömomentin ajomoottorit saavat aikaan erinomaisen suorituskyvyn vaikeassa maastossa ajamiseen. Snorkelin valmistamat nostimet ovat yksinkertaisia, vankkoja, hydraulikalla ja releohjaimilla varustettuja henkilönostimia, jotka ovat helppo käyttää ja huoltaa.

Uusissa Snorkelin 400S-, 460SJ, 600S- ja 660SJ -malleissa on samanlainen runkosuunnittelu, joka parantaa huoltoa ja vähentää varaosavarastojen tarvetta. Kaikissa Snorkelin teleskooppipuominostimissa on vakiona lisäohjausjärjestelmä Snorkel Guard™.

	400S*	460SJ*	600S	660SJ	TB80	TB86J
maks. työkorkeus	14,2 m	16,0 m	20,3 m	22,1 m	26,4 m	28,2 m
suurin sallittu korikuorma	272kg**	272 kg	272kg**	272 kg	227 kg	227 kg
korkeus taitettuna	2,38 m	2,38 m	2,52 m	2,52 m	2,9 m	2,9 m
pituus taitettuna	7,57 m	8,76 m	9,2 m	10,5 m	11,8 m	11,5 m
leveys	2,31 m	2,31 m	2,46 m	2,46 m	2,6 m	2,6 m
paino	7135 kg	7829 kg	11430 kg	12303 kg	13644 kg	18615 kg

*Alustavat tiedot ** Rajoittamaton lavakapasiteetti. Rajattu lavakapasiteetti on 454 kg – työolosuhteet ks. käyttöopas.



Snorkel 660SJ



TB120/TB126J

Snorkel TB120 -nostimen työkorkeus on 38,6 m ja sivu-ulottuvuus 18,9 m. Rakennustyömaakäyttöön tarkoitetussa nostimessa on vakiona voimakas neliveto sekä kiinteä etuakseli ja levittyvä taka-akseli. Jos tarvitset lisää joustavuutta, sama nostin on saatavissa varustettuna 2 metrin jib-puomilla, jonka työkorkeus on 40,4 m ja sivu-ulottuma 19,2 m.

	TB120	TB126J
maks. työkorkeus	38,6 m	40,4 m
suurin sallittu korikuorma	227 kg	227 kg
korkeus taitettuna	3,0 m	3,2 m
pituus taitettuna	12,9 m	13,6 m
leveys	2,6 m	2,6 m
paino	17917 kg	19000 kg

- 400S
- 460SJ
- 600S
- 660SJ
- TB80
- TB86J
- TB120
- TB126J



TL37J
on kattavasti varusteltu, hintalaatu-suhteeltaan erinomainen hinattava nostin. Nivelpuomin työkorkeus on 12,9 m ja sivu-ulottuma 5,6 m. Ketteryyttä lisäävät 1,3 m pitkä ja kallistettava 130° jib-puomi. Täysproportionaalisten hydrauliohjainten ansiosta TL37J on käyttäjäystävällinen ja helppo huoltaa.



TL39
TL39 on vankka ja silti kompakti hinattava nostin, jonka työkorkeus on 13,5 m ja sivu-ulottuma 6,4 m. Alle 1500 kg painavan nostimen kuljetuspituus on vain 5 m. Vakiona hydrauliset tukijalat. Lisävarusteena saatavilla myös automaattisesti tasaavat tukijalat.



TL49J
Nivelteleskooppipuomilla varustettu 16,7 m työkorkeudella varustettu hinattava nostin ja 130° kääntyvä jib-puomi takaavat erinomaisen tuntuman ja luokkansa johtavan 8,5 m sivu-ulottuman. Hydrauliohjaimet ja jykävät puomit tekevät TL49J-mallista kestävän nostimen, jota on helppo käyttää ja huoltaa. Saatavilla eri käyttövoimalla mm. hybridiversiona.

TL-SARJAN HINATTAVAT PUOMINOSTIMET

Snorkelin hinattavat puominostimet ovat kattavasti varusteltuja, vankkoja ja kestäviä henkilönostimia, jotka ovat erittäin kustannustehokkaita. Ne ovat helppoja huoltaa, sekä käyttäjäystävällisiä. TL-mallisarjan nostimia voi kuljettaa useimmilla autoilla ja kevyillä hyötyajoneuvoilla ja ne ovat erinomainen investointikohde.

Useimpiin Snorkelin vedettäviin puominostimiin on saatavana monia eri moottorivaihtoehtoja, kuten bensiini, diesel, sähkö ja hybridi. Lisävarusteina on saatavana mm. lavan paineilmansyöttö, kitkakäytön tuki ja työvalot.

	TL37J	TL39	TL49J
maks. työkorkeus	12,9 m	13,5 m	16,7 m
suurin sallittu korikuorma	215 kg	215 kg	200 kg
korkeus taitettuna	2,1 m	2,01 m	2,16 m
kuljetuspituus	6,4 m	5,0 m	7,1 m
kuljetusleveys	1,61 m	1,61 m	1,72 m
paino	1586 kg	1480 kg	2389 kg

TL37J
TL39
TL49J

TL-SARJAN HINATTAVAT PUOMINOSTIMET



SR626
Snorkel SR626 on kompakti maastokurottaja raskaille työmaille. Vain 1,89 m työskentelyleveydellä tämä kurottaja on ihanteellinen työskentelyyn ahtaissa paikoissa. Sen nostokyky on 2600 kg ja maksiminostokorkeus 5,79 m.



SR1442
Snorkel SR1442 -maastokurottaja on varustettu vahvalla nelivedolla, rapuohjauksella ja tukijaloilla. Jykevä ja vankka SR1442 on ihanteellinen rakennustyömaille.



SR1745
Snorkel SR1745 –maastokurottaja selviytyy helposti raskaista kuormista. Tehokkaan nelivedon ja kolmiosaisen puomin ansiosta, tämän kurottajan ulottuvuus on tavallista suurempi. Vakiona tulevat tukijalat ja tasausominaisuudet takaavat vankan suorituskyvyn kaikilla työmailla.

MAASTOKUROTTAJAT

Snorkelin kurottajat ovat vankkoja, luotettavia, tehokkaita ja helppokäyttöisiä. Muiden Snorkelin tuoteperheiden tapaan ne on helppo huoltaa ja niiden kokonaiskustannukset jäävät pieniksi.

Snorkelin maastokurottajat sisältävät ergonomisesti muotoillun, kauttaaltaan suljetun ja ilmastoidun ohjaamon, joka takaa helpon käytön ja erinomaisen näkyvyyden. Tehokkaat Tier 4 Final -moottorit ja täysautomaattinen hydrostaattinen ajo varmistavat täyden tehon työssä ja proportionaalisten ohjainsauvojen ansiosta työskentely on tarkkaa.

	SR626	SR1442	SR1745
maks. työkorkeus	5,79 m	13,5 m	16,4 m
nostokapasiteetti	2600 kg	4200 kg	4535 kg
korkeus taitettuna	1,93 m	2,56 m	2,56 m
pituus haarukan pintaan*	4,19 m	6,45 m	6,6 m
leveys	1,89 m	2,3 m	2,3 m
paino	4700 kg	11150 kg	12180 kg

*pituus haarukan kannattimeen = pituus kannattimesta vastapainoon.



ML12M/ML16M/ML20M

Kapeat ja erittäin kompaktilla lyhennetyllä mastolla varustetut MLM-mallit ovat helppoja kuljettaa oviaukoista ja kapeista paikoista ilman kallistusjärjestelmää. Sen vuoksi ne ovat ihanteellinen ratkaisu teollisuus- ja varastokäyttöön, jossa kuormia kuljetetaan pidempiä matkoja.



ML12C/ML18C/ML24C

MLC-mallit on tarkoitettu raskaaseen käyttöön työmailla. MLC12C:n nostokorkeus on 3,5 m ja kuormakapasiteetti 340 kg. Suurin malli ML24C suoriutuu 295 kg kuormista 0,36 m lastauspisteestä 7,4 m korkeuteen.

RAKENNUS- JA PIENOISKOKOISET MATERIAALINOSTIMET

Snorkelin materiaalinostimet ovat monipuolisia, kestäviä ja kuormannostokyvyltään luokkansa parhaita. Säädettävien kuormauspyörien ja helposti kokoontaitettavien tukijalkojen ansiosta ne ovat helppoja kuljettaa ja pystyttää.

Snorkelin materiaalinostimien kaksivaihevinssin ansiosta pystytään nostamaan kuormia jopa kaksi kertaa nopeammin kuin markkinoiden muilla materiaalinostimilla. Vakiona kaapelinohjain ja kestävät, jälkiä jättämättömät pyörät. Vankat alumiinivaluprofiilit ja teollisuuskäyttöön tarkoitetut metallivalukaapelirullat takaavat pitkän käyttöiän ja maksimaalisen tuoton sijoitukselle.

MLM-mallit ovat pienoiskokoisia nostimia, jotka mahtuvat helposti oviaukoista. MLC-mallit on tarkoitettu raskaaseen rakennuskäyttöön.

	ML12M	ML16M	ML20M	ML12C	ML18C	ML24C
nostokorkeus - haarukat ylhäällä	3,8 m	4,9 m	6,0 m	4,0 m	5,6 m	7,4 m
maks. kuormakapasiteetti*	318 kg	295 kg	272 kg	340 kg	318 kg	295 kg
korkeus taitettuna	1,59 m	1,59 m	1,59 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m
pituus taitettuna	0,84 m	0,88 m	0,91 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m
pituus taitettuna	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m
paino	120 kg	135 kg	151 kg	111 kg	141 kg	162 kg

*0,36 m kuormakeskus

ML12M
ML16M
ML20M
ML12C
ML18C
ML24C

RAKENNUS- JA PIENOISKOKOISET MATERIAALINOSTIMET



ML5I/ML10I/ML15I

Matalalla työskentelyyn tarkoitettun ML5I-nostimen nostokyky on 454 kg ja nostokorkeus 2,0 m. ML10I suoriutuu 408 kilon kuormista 3,4 m korkeudelle ja ML15I 363 kilon kuormista 4,8 m korkeudelle.



ML20I/ML25I

MLI-sarjan suurimmat mallit ML20I ja ML25I on varustettu vakiona tukijaloilla ja jälkiä jättämättömillä pyörillä. ML20I pystyy nostamaan 340 kilon kuormia 6,2 m korkeuteen ja ML25I 272 kilon kuormia 7,6 m korkeuteen. Jousilukituksella varustetut tukijalat saa helposti auki ja kokoon.

TEOLLISUUDEN MATERIAALINOSTIMET

Alansa kestävimmissä ja luotettavimmissa Snorkelin teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa materiaalinostimissa on vakiona kahdella kädellä kuormituksen alaisena toimiva kaksivaihdevinssi, ja ne soveltuvat kaikenlaiseen materiaalinkäsittelyyn.

Snorkelin MLI-sarjaan kuuluu viisi mallia (2–7,6 m), jotka ovat vankkoja, mutta silti riittävän kompakteja mahtuakseen kapeista käytävistä ja ahtaista paikoista. Luokkansa paras kapasiteetti maksimoi tuottavuuden ja erittäin kestävät alumiinivaluprofiili sekä metallivalukaapelirullat takaavat pitkän käyttöiän.

	ML5I	ML10I	ML15I	ML20I	ML25I
nostokorkeus - haarukat ylhäällä	2,0 m	3,4 m	4,8 m	6,2 m	7,6 m
maks. kuormakapasiteetti*	454 kg	408 kg	363 kg	340 kg	272 kg
korkeus taitettuna	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m
pituus taitettuna	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,8 m	0,8 m
pituus taitettuna	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m
paino	89 kg	106 kg	122 kg	150 kg	167 kg

*0,36 m kuormakeskus

ML5I
ML10I
ML15I
ML20I
ML25I

TEOLLISUUDEN MATERIAALINOSTIMET

UUSI



www.snorkellifts.com

SNORKEL ON NYT TAVOITETTAVISSA 24/7

Snorkel viettää 60-vuotisjuhlavuottaan ja julkaisi sen kunniaksi vuoden 2019 alussa täysin uudet, mobiililaitteille optimoidut verkkosivunsa. Uusi sivusto parantaa huomattavasti asiakaskokemusta tarjoten laajan valikoiman Snorkelin jälkimarkkinointiin liittyviä palveluja 24 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa: www.snorkellifts.com.

THE PLATFORM™

Snorkelin uusi tuotetukiportaali The Platform™ tarjoaa kattavan valikoiman Snorkelin teknisiä julkaisuja, mukaan lukien interaktiivisia uutiskirjeitä. Tutustu theplatform.snorkellifts.com.

THE TOOLBOX™

Snorkelin tuoteasiantuntijoiden kehittämä The Platform™ on viimeisintä tietoa sisältävä resurssikeskus Snorkelin tuotteiden omistajille ja käyttäjille. Resurssikeskuksen kattavasta käyttöopas- ja videovalikoimasta saat tietoa Snorkel-nostimien turallisesta käytöstä ja kunnossapidosta, vianmäärytyksestä, huollosta yms.

...JA PALJON, PALJON MUUTA.

Sivustoltamme www.snorkellifts.com löydät vaivattomasti autorisoidun Snorkel-maahantuojaan ja voit selvittää valintatyökalullamme, minkä tyyppin mastonostimen tarvitset, katsoa tuotevideoita, lähettää kyselyjä ja paljon muuta.



Paikallinen jakelija:

CE-merkki
© Snorkel 2019

OV0719

Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tämän esitteen valokuvat ja kaaviot ovat ainoastaan myynninedistämistarkoituksiin. Lisätietoa asianmukaisesta käytöstä ja huollosta löydät Snorkelin käyttöoppaista.



Snorkel™

Vigo Centre, Birtley Road
Washington, Tyne & Wear
NE38 9DA, UK

P +44 (0) 845 1550 057

F +44 (0) 845 1557 756

www.snorkellifts.com